

SEZIONE G GLOSSARIO
Terminologie di comune uso edilizio

Scheda G 9 Lampade elettriche ad attivazione crepuscolare



Dove si utilizza

Nella delimitazione degli estremi dei ponteggi, degli estremi dell'area di cantiere, nelle ubicazione dove elementi del cantiere provochino possibile ostacolo od intralcio alla viabilità pubblica, privata o pedonabilità. Oltre alla suddette illuminazione segnaletica vengono altresì utilizzate nei sottoponti di cantiere accessibili pedonalmente illuminazioni vere e proprie per garantire visibilità ed accessibilità agevole e sicura.

Come e' fatto

Si tratta di lampade segnaletiche che vengono affisse agli stremi di delimitazione del ponteggio o dell'area di cantiere che devono individuare e rendere visibile :

- puo' trattarsi di lampade di tipo autoalimentato e pertanto dotate di batteria autonoma ad attivazione con interruttore crepuscolare (pertanto sensibile all'oscuramento dell'ambiente circostante)
- puo' altresì trattarsi di lampade cosiddette "tartarughe" per la forma a guscio di tartaruga collegate all'impianto elettrico di cantiere e sempre attivate da rilevatore crepuscolare.
- Puo' in secondo luogo come segnalato trattarsi di lampade di vera e propria illuminazione del sottoponte per garantire il passaggio sicuro dei civili, anche questo tipo di illuminazione sara' collegata all'impianto elettrico di cantiere ed al rilevatore crepuscolare di attivazione notturna dell'illuminazione.